

**GSX-R 1000**
ABS

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Масогабаритні характеристики

Довжина	2075 мм
Ширина	705 мм
Висота	1145 мм
Колісна база	1420 мм
Кліренс	130 мм
Висота по сидінню	825 мм
Спорядженна маса	200 кг*

Двигун

Тип двигуна	4-х циліндровий, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження, 16 клапанів
Діаметр поршня x хід поршня, мм	76,0 x 55,1
Максимальна потужність к/с при об/хв.	202 / 13.200
Максимальний обертовий момент, Нм при об/хв	118 / 10.800
Об'єм двигуна, куб. см	999,8
Коефіцієнт стиснення	13,2 :1
Система живлення	S-DSI, S-TFI інжектор, Ø 46 мм
Запалення	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове у масляній ванні
КПП	6 ступенева, секвентальна
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу, регульована, діам. 43 мм, хід 120мм, Showa BPF (Big Piston Fork) або Showa BFF (Balance Free Front)
Задня підвіска	Моноамортизатор, регульований з прогресивними характеристиками, хід 135мм
Передні гальма	Подвійні дискові, 4-х поршневі, радіального кріплення, діам. диска 320 мм, BREMBO, ABS
Задні гальма	Дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 220 мм, ABS
Передня шина	120/70-17 безкамерна
Задня шина	190/50-17 безкамерна
Об'єм паливного бака	16 літрів

*спорядженна маса мотоцикла без ABS

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу