



# SV650X ABS

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

## Масогабаритні характеристики

Довжина	2140 мм
Ширина	760 мм
Висота	1090 мм
Колісна база	1445 мм
Кліренс	135 мм
Висота по сидінню	785 мм
Спорядженна маса	198 кг

## Двигун

Тип двигуна	4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin
Діаметр поршня x хід поршня, мм	81.0 x 62.6
Максимальна потужність к/с при об/хв.	76 / 8500
Максимальний обертовий момент Нм при об/хв	64 / 8100
Об'єм двигуна, куб. см	645
Коефіцієнт стиснення	11.2:1
Система живлення	SDTV, інжектор, Ø 39 мм
Запалення	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

## Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове у масляній ванні
КПП	6 ступенева, секвентальна
Головна передача	Ланцюгова

## Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 41 мм, хід 125 мм
Задня підвіска	Важільного типу з масляним амортизатором, спіральна пружина, регулювання попереднього навантаження пружини, хід 130мм
Передні гальма	Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 290 мм, ABS
Задні гальма	Гідравлічна. Гальма: дискові, 1-поршневі скоби, діам. диска 240 мм, ABS
Передня шина	120/70-17 безкамерна
Задня шина	160/60-17 безкамерна
Об'єм паливного бака	14,5 літрів

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу